

LUCITE®

555 VarioGel

Die Outdoor-Lösung –
hoch thixotrope
Mittelschichtlasur



Für begrenzt maßhaltige und
maßhaltige Bauteile

Gelartig für tropfgehemmte,
geschmeidige Verarbeitung bei einem
absolut strukturerhaltenden
Anstrichergebnis

3-fach Wetterschutz:
UV-, Feuchte- und Filmschutz in einem

Schnelle Trocknung

DU VERDIENST ES EINFACH.

LUCITE® 555 VarioGel

Überall und
allzeit bereit!

GEL-CHARAKTER MIT KOMFORT-VERARBEITUNG

Die lange Offenzeit ermöglicht ansatzfreies Verarbeiten auch auf großen Außenflächen.

Das thixotrope 1-Topfsystem lässt sich einfach ausstreichen und kann über Kopf komfortabel und tropfgehemmt angewendet werden.



» SPITZEN-QUALITÄT

Das langölige, hochwertige Alkydharz schützt das Holz für lange Zeit im Außenbereich. Das seidenglänzende Finish vergütet besonders begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile, wie Fassaden, Dachuntersichten, Carports, Balkone, Pergolen, etc. sowie Fenster und Türen.



HÖCHSTE EFFIZIENZ MIT FRÜHSTART IN DIE SAISON.

- » Die schnelle Trocknung ermöglicht zwei Anstriche an einem Tag.
- » Nach 6 Stunden ist der erste Anstrich überstreichbar.
- » Wirtschaftliche Flächenleistung mit bis zu 8-10 m²/L.
- » Auch bei niedrigen Temperaturen im Frühjahr/ Herbst sicher zu verarbeiten.

3-FACH SCHUTZ GEGEN WIND UND WETTER.

- » UV-Schutzpigmente und -Inhibitoren bieten einen höheren UV-Schutz, der gleichzeitig vor einer frühzeitigen Vergrauung vorbeugt.
- » Die feuchtigkeitsregulierende Wetterschutz-Membrane sorgt für eine wasserabweisende, vergrünungsreduzierte Oberfläche.
- » Der integrierte Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall erhöht zusätzlich die Dauerhaftigkeit.



Die natürliche Schönheit bleibt erhalten.



SEMI-DECKENDER SPEZIAL-WEISSFARBTON

- » Strahlender Weiß-Farbtone (1111 reinweiß) erhöht die Langlebigkeit des Holzes aufgrund seines hohen Weißpigment-Anteils.
- » Die UV-Inhibitoren sorgen für eine geringe Vergilbungsneigung in abgeschatteten Bereichen.
- » Frischt alte abgewitterte Flächen wieder auf.



» DEKORATIVER HOLZSCHUTZ

- » 17 Farbtöne: von transparenter Echtholz-Optik bis zu modernen Architekturfarben.
- » Die natürliche Holzmaserung und -struktur bleibt nach der Beschichtung gut sichtbar.



Klassische Echtholzfarbtöne



1111 reinweiß



8270 nussbaum



2335 pinie / kiefer



8320 teak



6570 eiche hell



8450 palisander



8170 walnuss



9995 ebenholz

Architektur-Farbtöne



5449 taubenblau



6486 tannengrün



3180 schwedenrot

GREYWOOD-Farbtöne



7360 alpingrau



7365 volcanograu



7380 quarzgrau

Nature-Farbtöne



9101 steppe



9102 olive



9103 sandelholz

Farbtöne können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte verwenden Sie zur Farbtönauswahl die LUCITE® Farbtönkarte mit Original Aufstrichen. Je nach Holzart und Aufbringmenge kann die Farbtöntiefe differieren. Probeanstrich empfohlen!



Produktinformationen LUCITE® 555 VarioGel

Typ	Filmkonservierte, thixotrope, lösemittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis.
Verwendungszweck	Breites Anwendungsspektrum im Außenbereich (z. B. Fassaden, Dachuntersichten, Carports, Balkone, Pergolen, etc. sowie Fenster und Türen). Das seidengänzende Eintopfsystem schützt und veredelt die Oberfläche mit einem hochtransparenten und strukturerhaltenden Lasurbild.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">» Hoch thixotrope Viskosität» Lange Offenzeit mit großer Verarbeitungsreserve» Schnelle Trocknung ermöglicht zwei Anstriche am Tag» Filmschutz vor Algen und Pilzen im Außenbereich» UV-Inhibitoren für einen langlebigen Schutz» Der semi-deckende Weiß-Farbtön isoliert verlässlich das Durchschlagen von braunfärbenden Holzinhaltstoffen» Extra strukturerhaltend
Verbrauch	ca. 8-10 m ² /Liter
Glanzgrad 60° Messwinkel	Seidenglänzend
Trockenzeiten 20°C / 60% rel. LF	Staubtrocken nach 2 Stunden / überarbeitbar nach 6 Stunden
Gebindegrößen	1,00 Liter / 2,50 Liter
Farbtöne	17 laut LUCITE® Farbtonkarte
Mix Farb-Kollektionen	RAL / NCS
Werkzeug- Empfehlung	Hochwertige Lasur-Pinsel

