

CWS
WERTLACK

*Aqua
Premium Line*

Anstoß für neue Effekte



CWS WERTLACK®

Metallisé Aqua

Der neue Metallic-Effektlack
setzt dekorative Akzente

→ Metallische Veredelung von Oberflächen
und Bauteilen - innen und außen

CWS WERTLACK®

Metallisé Aqua

Kreativ. Dekorativ. Effizient.

Produkt-Highlights:

- Wasserbasiertes Eintopf-System mit Direkthaftung auf vielen Untergründen und Bauteilen
- Grundierung und Schlussbeschichtung in Einem
- Kein Materialwechsel – 2 Anstriche an 1 Tag
- Diverse Eisenglimmer-Farbtöne verfügbar
- Hohe Schichtstärke bis 300 µm
- Hohe Farbtönstabilität und Witterungsbeständigkeit
- Nahezu geruchsfrei

In Seidenmatt- „Glamour“- Optik



Für vielfältige Einsatzgebiete – innen wie außen



Durch die hohe Farbtönstabilität und Witterungsbeständigkeit ideal für den Außenbereich geeignet.



Der moderne Eisenglimmer-Look macht aus Standardflächen Hingucker und Design-Objekte.



Die blockfeste Bindemittel-Technologie ermöglicht das Beschichten von Fenstern und Türen.





Für alle Applikations-Techniken

Zum Streichen, Rollen sowie zum Airless- und HVLP- Spritzen bestens geeignet.

Praxis-Tipp HVLP-Spritzen:

Beim HVLP-Spritzverfahren ist zu beachten, dass die Spritzviskosität mit max. 20 % Wasser einzustellen ist.

Der Anthrazit-Farbtön DB -703 mit Eisenglimmer-Effekt wirkt vor allem auf gerundeten Formen besonders edel.



Gespritzte Oberflächen sind besonders homogen in der Anmutung.

Farbtöne:

- Alle 14 DB-Farbtöne
- ca. RAL 9006 / 9007
- Sowie drei Sonderfarbtöne: silber 001, altkupfer 008, anthrazit 009





Metallisé Aqua

Produktinformation

Produktbeschreibung

Wasserbasierter, seidenmatter Eisenglimmer-Effektlack auf Basis einer Acryl-Polymerdispersion.



Verwendungszweck

Eintopfsystem (Grund- und Schlussbeschichtung) im Innen- und Außenbereich. Zur direkten Beschichtung von Holz, Holzwerkstoffen (innen), PVC, Stahl, verzinktem Stahl nach fachgerechter Vorarbeit. Einsatz auf allen wasserbasierten / lösemittelbasierten CWS WERTLACK® Grundierungen, sowie 1K-Altbeschichtungen auf Acryl- und Alkydharzbasis.

Eigenschaften

- Umweltfreundlich
- Nahezu geruchsfrei
- Blei- und Chromatfrei nach DIN 55944
- Blockfest
- Sehr gutes Deckvermögen
- Direkthaftung auf vorgenannten Untergründen
- Korrosionsinhibierende Wirkstoffe

Trocknung

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Griffest: nach ca. 2-3 Stunden
Überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden
Endhärte wird nach ca. 2 - 3 Tagen erreicht

Materialverbrauch

ca. 145 ml / m² / Anstrich

Gebindegrößen

0,75 / 2,50 Liter

Mix-Farbtöne mit Glimmeranteil

ca. RAL 9006 / 9007
Silber 001 / Altkupfer 008 / Anthrazit 009 /
DB 301 / DB 310 / DB 501 / DB 502 / DB 503 / DB 510 /
DB 601 / DB 602 / DB 603 / DB 610 / DB 701 / DB 702 / DB 703 / DB 704



Systemergänzung für den Innenbereich:

CWS WERTLACK®

2K Klarlack AquaPU

Zur Steigerung der Abriebfestigkeit, empfehlen wir einen transparenten, PU-verstärkten Lacküberzug mit CWS WERTLACK® 2K Klarlack AquaPU gloss oder satin.



Ihr Dörken-Fachhändler:

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 63 243
Fax 0 23 30 / 63 100 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

