

DRAGOFOL

Die Reißfeste für eine dauerhaft trockene Wärmedämmung.



- Maximaler Schutz durch spezielle Mikroperforierung, die einen zusätzlichen Luftfeuchtigkeits-Austausch ermöglicht.
- Einfache und sichere Befestigung dank engmaschiger Fadenquadrate.
- Ist bei einem Gewicht von nur ca. 140 g/m² sehr stabil.
- Bietet dauerhaft beständigen Schutz vor Flugschnee, Staub und Regen.
- Ideal in Kombination mit der Luft- und Dampfsperre DELTA®-REFLEX.

DRAGOFOL

Die gitterverstärkte Unterspannbahn für alle hinterlüfteten Dächer.



Material	Gitterverstärkte PE-Folie, mikroperforiert
Eignung	Für alle hinterlüfteten Dächer. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterspannbahnen Klasse USB-B.
Brandverhalten	Brandklasse E
Reißkraft	ca. 400/300 N/5 cm, entsprechend EN 12311-1
Wasserdichtheit	Wasserdicht W 2, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 3 m
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Kurzzeitige max. Temperaturbelastung	+100 °C
Gewicht	ca. 140 g/m ²
Rollengewicht	ca. 10,5 kg
Rollenmaß	50 m × 1,50 m
Zubehör	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN